

Перкарбонат натрия технический капсулированный марка П-70
ТУ 2144-005-24345844-2016 изм.1,2,3

Sodium Percarbonate technical encapsulated, grade B
 TU 2144-005-24345844-2016 amend.1,2,3

Партия / Lot № К-9

Дата изготовления / Date of manufacture 07.01.2026

Вес нетто: 1,000 т
Net weight: 1,000 TNE

Вес брутто:
Gross weight:

Кол-во мест: 1
Number of packages: 1

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 14001
 The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 14001

| Изготовитель | | "Перкарбонат" | | Чувашская Республика - Чувашия | |
|---|--------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|
| Manufacturer | | | | | |
| Показатели качества Indicators | ЕИ UOM | Лимит Limit | | Результат Result | Метод испытаний Testing method |
| | | Нижний Lower | Верхний Upper | | |
| 1. Внешний вид, цвет 1. Appearance | | Сыпучий продукт белого цвета Free - flowing product of white color | | Сыпучий продукт белого цвета Free - flowing product of white color | ТУ 2144-005-24345844 |
| 2. Массовая доля активного кислорода 2. Active oxygen content | % | 12,9 | 13,7 | 13,5 | ТУ 2144-005-24345844 |
| 3. Массовая доля карбоната натрия 3. Sodium carbonate content | % | 55,0 | 65,0 | 64,2 | ТУ 2144-005-24345844 |
| 4. Массовая доля потерь при высушивании 4. Loss on drying | % | - | 0,8 | 0,2 | ТУ 2144-005-24345844 |
| 5. Массовая доля фракции гранул размером: 5. Fraction of granules with dimensions: | | | | | |
| 1,60 мм 1,60 mm | % | - | 1,0 | 0,6 | ГОСТ 22567.2 |
| 1,60-0,15мм 1,60-0,15mm | % | 98,0 | - | 99,6 | ГОСТ 22567.2 |
| 6. Насыпная плотность 6. Bulk density | г/см3 CGSилиCGC | 1,150 | 1,250 | 1,222 | ИСО 3424 |

Примечание
Notes

Классификационный шифр 5113, номер аварийной карточки 501, код ТН ВЭД 2836999000
 № CAS 15630-89-4, EC number 239-707-6, REACH Registration Number 01-2119457268-30-0016, Relative molecular weight 314

Заключение / Решение об использовании
Conclusion/Using decision

Перкарбонат натрия технический капсулированный марка П-70 соответствует требованиям и нормам ТУ 2144-005-24345844-2016 изм.1,2,3
 Sodium Percarbonate technical encapsulated, grade B is compliant with requirements and specifications TU 2144-005-24345844-2016 amend.1,2,3

Гарантия / Инструкция
Guarantees / Instruction

Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления.
 Warranty period of storage - 24 months from the date of manufacture.

Дополнительная сертификация
Additional certification

Ответственный за оформление сертификата
Responsible persons / Contacts

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Проведение контроля Testing | Лаборант химического анализа Chemical Analysis Laboratory assistant | Семенова Марина Анатольевна Semenova Marina Anatolyevna |
|--------------------------------|--|--|

Документ сформирован автоматически системой ERP

